

Kookas rengas, johon on helppo kiinnittyä

Kettingin kiinnitys renkaaseen, jolloin voima kohdistuu aina suoraan kettinkiin

Markkinoiden ainoa säädettävä poijuvarsi. Varren orkeutta voidaan säätää veneen kansi korkeuden tai kellukekoon mukaan Kuumasinkitty ISO1461 mukaisesti

Patentoidut kettinkisinkit suojaavat kettinkiä ja poijuvarsta korroosiolta ja pidentävät niiden ikää merkittävästi

UV-suojattu, iskunkestävä kelluke 40, 60 tai 120 litraa. Kaikki koot ovat yhteensopivia saman varren kanssa

Uppoamaton täyte. Kelluke on täytetty umpisoluisella polystyreenillä, eikä uppoa vaikka esim. potkuri vaurioittaisi kelluketta

Paljon erilaisia ankkurivaihtoehtoja veneen koon ja kohteen mukaan

Kahdennettu kettingin kiinnitys. Kettinki voidaan kiinnittää myös varren alapäähän

Lujuusluokiteltu Grade 40 kettinki, jonka lujuusvaade on n.1,6 kertainen tavalliseen DIN763 kettinkiin verrattuna. Jokainen kettinki on koekuormitettu työkuormalla valmistuksen jälkeen

