

A-Laitureiden monimuotoiset **Venepuomit** helpottavat rantautumista, veneen kiinnitystä ja veneeseen kulkua. Ne on helppo kiinnittää laituriin ja niitä voidaan muokata tarpeen mukaan myöhemminkin. Kiinnitys on toteutettu äännettömällä kumijoustoliitoksella.

Puomirungot muodostuvat 2- tai 3-metrisistä puomirungoista, joista voidaan muodostaa kulloinkin haluttuja puomipituuksia. Puomeja voidaan jatkaa tai lyhentää tarpeen mukaan ja niihin on mahdollista asentaa lisäkeluke jokaiseen jatkokseen. Puomin kelluntakorkeutta voidaan säätää vaihtamalla kellukseen sijaintia kellukevarressa ja valitsemalla erikokoinen kelluke. Puomista voidaan tehdä myös tilaa säästävää ”päätypuomi” jättämällä toinen sivuttaistuki pois.

Venepuomin oikea pituus määräytyy veneen pituuden mukaan ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti kelluviin laituriin. Puomin voi jättää paikoilleen talvehtimaan suojaisissa oloissa, joissa ei ole vaaraa jäiden liikkumisesta.



### Tekniset tiedot

Materiaali:	Terästä, kuumasinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
Puomirunko:	Runkopalkit 50x100x3 mm, 2- ja 3 m
Kiinnitys:	Kulmakiinnitys kansiruuvein laituriin kylkeen ja kanteen. Kolme kiinnikettä/puomi. Kiinnikkeissä äännettömät kumilaatat.
Toimitussisältö:	1-3 kpl puomirunko, 1-2 kpl kelluke varsineen, kolmiotuet, päätysuoja ja asennusosapakkaukset
Lisävarusteet:	Lisäkelluke varsineen, lisäköysilenkki, kesto-puinen kolmiokansi

