

A-Laitureiden **kävelytasolla varustetut venepuomit** helpottavat rantautumista, veneen kiinnitystä ja veneeseen kulkua. Yhteen puumiin voi kiinnittää kaksi venettä, yksi sen kummallekin sivulle.

Puomin tukeva, kuumasinkitystä teräksestä tehty ristijäkistetty runko on vakaa kävellä ja kestää suurenkin veneen kiinnittymisen. Kansi on kotimaista painekyllästettyä Kestopuuta®.

Puomi kiinnitetään laituriin kumilaatoin vaimennetuilla joustokiinnikkeillä, jotka ottavat vastaan terävät liikkeet ja toimivat aina äänettömästi.

Kellukkeina käytetään vain uppoamattomia, umpisoluisella vettä imemättömällä polystyreenillä täytettyjä ponttoneita, joiden kuori on rotaatiovalettua korkeadensiteettistä iskun- ja säänkestävää polyeteeniä. Kukin kelluke kantaa lähes 300 kg!

Kävelytasolla varustetut venepuomit ovat tarkoitettu ensisijaisesti kelluviin laituriin ja suojaissa olosuhteissa ne talvehtivat paikoillaan.



Teknisiä ominaisuuksia:

Päämitat:	Pituudet metrin välein 3-12 m, paitsi 5 m
	Kävelytason leveys 0,7 m
	Kolmion leveys laiturin reunassa 2,0 m
	Kansikorkeus n. 0,5 m
Kellukkeet:	Rotaatiovalettu säänkestävä HDPE. Tilavuus 300 litraa. EPS-täyte. Uppoamaton.
Kellukemäärät:	3-4 m: 1 x 300L
	6-7 m: 2 x 300L
	8-9 m: 3 x 300L
	10-12 m: 4 x 300L
Kävelytaso:	Suomalainen Kestopuu®, A/AB -luokka. Kansilauta 28x120 mm, runko 50x100 mm
Kansilautojen kiinnitys:	Standardin ASTM A123 / A153 mukaan kuumasinkityt naulat, sinkityksen vähimmäispaksuus 90 mikrometriä / G185.
Teräsrunko:	Putkipalkki S355 - 40x100x3, ristijäkistetty. Kuumasinkitty Standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti
Kiinnitys laituriin:	3-7 m: joustokiinnike 2 kpl (1/puoli)
	8-9 m: joustokiinnike 4 kpl (2/puoli)
	10-12 m: joustokiinnike 6 kpl (3/puoli):



Vakiovarusteet: Päätytörmäyssuoja EVA joustopolymeeria, kuumasinkityt päätypollarit 2 kpl, kiinnitystarvikkeet

Lisävarusteet: Lisäpollaripari, sivutörmäyssuojat